

RECALL II

CD-Player

RECALL II

TRIGON
ELEKTRONIK GMBH

www.Trigon-Audio.de

RECALL II

CD-Player

TRIGON RECALL II - der CD-Player, in dem der TRIGON RECALL seinen Meister findet, auch wenn er äußerlich unverkennbar ein RECALL geblieben ist:

Die markante Metallschublade ist breiter, schmaler und eleganter geworden. In gleicher Konsequenz klassisch modernen Designs weist das Vollmetallgehäuse seitlich keine Schrauben mehr auf und setzt die klaren Linien der massiven Aluminiumfront ungebrochen fort. Resonanzoptimiert ruht der RECALL II auf den Schwingungsabsorbierenden TRIGON Gerätefüßen der zweiten Generation und vermeidet klangliche Verfälschungen durch Mikrofonie. Das dimm- und abschaltbare LED-Display informiert über alle Betriebszustände und -funktionen, die mühelos auch über die Vollaluminium-Systemfernbedienung DIRECTOR steuerbar sind. Design und Technik des RECALL II fügen sich damit auch in Zukunft nahtlos in die Konzeption der anderen TRIGON Audiokomponenten ein.

Klangentscheidend verändert hat sich das Innenleben, auch wenn Bewährtes wie das eigens entwickelte elektronische Schaltnetzteil weiterhin die optimale Stromversorgung sicherstellt. Störende Netzeinflüsse auf die Audiosignale sind weitgehend ausgeschlossen. Neu ist nicht nur das sehr hochwertige – auf Audioanwendungen spezialisierte – Laufwerk mit einem seitlich auf Edelstahlstangen geführten Loader, sondern insbesondere auch der 24 Bit DA-Wandler mit 192 kHz Samplingfrequenz, der den Stand der Technik ebenso repräsentiert wie die symmetrische Ausgangsstufe.

Das optimierte Zusammenspiel exzellenter Komponenten bringt den RECALL II dem Klangideal - Authentizität und Musikalität - hörbar näher. Überzeugen Sie sich selbst und erleben Sie Musik.



Ausgangsspannung 2V eff **Klirrfaktor (THD+N)** <0.02% **Frequenzgang** 20 Hz – 20 kHz (-1 dB) **Signal Rauschabstand** <-80 dB (1 KHz) **Übersprechdämpfung** <-100 dB **Ausgänge** 2x Cinch, 2x XLR, 1x BNC (digital) **Ausgangsimpedanz** 33 Ohm Line Cinch, 50 Ohm für SPDIF **Leistungsaufnahme** 0W Off, 0.5W im Standby, 9W im Betrieb **Geräteausführung Front** Aluminium silber oder schwarz eloxiert, Messing hochglanz verchromt **Geräteausführung Gehäuse-deckel** Strukturlack schwarz, Nextel silbergrau, anthrazit **Gerätefüße** Trigon Suspension Absorberfüße **Zubehör** IR-Fernbedienung **DIRECTOR** Netzkabel Trigon Volt 2 Meter (3 x 2.5 mm², geschirmt) **Gewicht** 8,1 kg **Abmessungen** (B x H x T) 440 x 89 x 320 mm **Garantie** 3 Jahre

Änderungen vorbehalten